



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)  
Tel : +82-(0)43-836-7672  
Fax : +82-(0)43-836-7675  
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com  
Website : www.utmachine.com

## 自动机械手PU发泡胶注胶机 (型号 : UPF-2004B)



方形PU发泡胶空滤



圆形PU发泡胶空滤

### 技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 产能：10 ~ 25 个/分钟
- 注胶量：0.8 ~ 3.2 公斤/分钟
- 输料泵：化学齿轮泵
- 料泵功率：0.75 kw
- 混料头转速：3200 RPM (每分钟转数)
- 料桶：双层
- 料桶温度：18 ~ 25℃
- 料桶容量：80公升 (清洗剂为60公升)
- 电源：380/220V x 3P x 50/60Hz
- 设备体积：宽1,300mm x 长2,000mm x 高1,500mm
- 设备重量：2,500 公斤

### 用途

- 这台设备用于PU发泡胶空滤生产，精确的注胶量控制。本设备采用数控系统设定空滤形状，可生产的空滤形状：圆形 / 椭圆形 / 方形 / 以及其他异形。

### 特征

- 触摸屏控制系统及模式方程式记忆系统
- 注胶头自动清洗系统
- 自动式 X-Y 方向数控机械手控制系统 (采用可变电脑程序系统)
- 2个料桶供聚氨酯甲酸酯原料 (黑色/红色) - 双色；固化剂原料及清洗剂各1个料桶

### 选购配件

- PU 发泡胶原材料
- 输料/混料泵
- 混料及注胶头
- PU胶料 - 化学齿轮泵
- 塑料模/塑料注塑模/铝模
- 输料胶管
- 冷却系统 (冷却及加热)
- 输送带系统