



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

塑料空滤注塑机 (型号: UPIH-150T, 直立式及旋转桌式)



技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 产能: 1个/2分钟
- 液压油箱容量: 420公升
- 水冷却容量: 45公升
- 锁模力: 150吨
- 模板桌面尺寸: 475mm x 1450mm
- 驱动尺寸: 1250mm
- 拉杆距离: 240mm x 1215mm
- 模具厚度: 350mm (最小)
- 最大开模行程: 680mm
- 锁模行程: 360mm
- 推出器动力: 4.3吨
- 推出器行程: 80mm
- 注塑压力: 1215 kg/cm²
- 注塑行程: 195mm
- 注射重量: 15安士 (417克)
- 耗电率: 27.75KW
- 电源: 380V x 50/ 60Hz x 3P
- 机械尺寸: 长3700 x 宽1700 x 高2800
- 机械重量: 7,200公斤

特征

- 4柱式结构, 能够更安全锁着模具。
- 超大的旋转桌可供较大尺寸的模具使用。
- 旋转桌再旋转时同步将桌板升起, 以减少旋转桌长时间摩擦。
- 制动电路系统简易操作及有效地在高低速运行时控制精确的位置。
- 卧式注塑结构及直立式锁模。
- 可编电脑程序及数控系统。
- 模具更换简易操作。

用途

- 适用于各种注塑成形: 汽车空滤、空调滤、塑料燃油滤滤外壳等等。

选购配件

- 塑料注塑模具
- 料斗干燥器及送料器
- 循环粉碎机
- 水冷却机
- 卸件-自动机械手