



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

机油滤外壳液压拉伸机 (型号 : UHD-30T/20T, 轿车系)



液压拉伸机 : 30吨为拉伸 + 20吨为冲边



送料架 : 2吨



拉伸模具



● 送料架 (2吨)

● 30吨液压拉伸主机 (含卸件传送系统)

● 20吨液压冲边机

* 轿车系机油滤外壳生产工序
 30吨：开料 + 第一拉伸 + 第二拉伸
 20吨：冲边



技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 液压拉伸动力：30吨 (+ 20吨液压冲边)
- 产能：10~14 个 / 分钟
- 有效外壳外径： $\varnothing 50 \sim \varnothing 110$ (厚度：0.5mm)
- 有效外壳高度：50~180mm (厚度：0.5mm 为基准)
- 有效外壳厚度：0.4~0.6mm
- 模具桌面螺栓尺寸：30吨(700mm x 900mm)及20吨(600mmx800mm)
- 行程及主缸外径：650mm x $\varnothing 100$
- 最大打开行程：1100mm
- 下降速度：150mm/秒
- 上升速度：160mm/秒
- 液压油槽：600公升
- 模具缓冲：双缓冲式
- 控制系统：手动或自动控制
- 电源：380V x 50/ 60Hz x 3P x 40HP
- 机械尺寸：宽1000 x 长1000 x 高3000mm
- 机械重量：5,000 公斤

用途

- 此液压拉伸机适合用作轿车机油滤外壳自动拉伸。
- 其自动双缓冲液压系统可做拉伸及冲边工序。

特征

- 4柱及双缓冲系统
- 安全传感器装置
- 可编电脑程序
- 主机 (30吨液压拉伸机) 可与冲边机 (20吨液压机)
- 全自动连接起来。

选购部件 (以使全线自动化)

- 伺服送料机及料架
- 送料架 (1.5/2.0/3.0/5.0吨)
- QDC系统 (简快换模具)
- 拉伸及冲边模具
- 废料冲剪器
- 传送及卸件机械手, 及输送系统