



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

自动封罐机 (型号 : USM - 40A, 轿车系)



主机





封罐轮



控制板



旋转系统及自动推出卸件



技术参数（挂件式或支柱式输送系统）

- 产能：38 ~ 40个/分钟
- 有效机油滤直径：Ø50 ~ Ø110mm
- 有效机油滤高度：60 ~ 180mm
- 有效机油滤外壳厚度：0.4 ~ 0.6mm
- 有效机油滤封口板度：0.5 ~ 0.7mm
- 电源：220/ 380V x 50/ 60Hz X 3P
- 设备体积：长1000 * 宽900 * 高1800
- 设备重量：1,000公斤

用途

- 此设备是采用四道封口轮设计将机油滤的外壳与螺纹板封密起来，使其密封度达到特效。

特点

- 封罐后，其表面清洁光滑以及减少报废成品
- 自动输入及输出系统（采用输送带）
- 旋转式工作台，以使其高产能
- 可编电脑程序控制系统装置

另购零部件

- 封罐定位部件
- 封罐轮
- 旋转式尼龙输送转盘（不一样外径的机油滤需要各自配上一套）
- 胶木齿轮
- 封罐刹车制动器及其他部件